

KM-FD 2000

GRIGLIA TAGLIAFUOCO PER CANALIZZAZIONI O RIPRESE D'ARIA



DESCRIZIONE

La griglia **KM – FD 2000** è una griglia di areazione in calcio silicato con lamelle rivestite in materiale termo espandibile di tipo intumescente resistente al fuoco.

FORMATO

A richiesta

CAMPI D'IMPIEGO

La griglia **KM-FD 2000** è adatta a garantire caratteristiche di funzionalità, di aspirazione e mandata aria in strutture di compartimentazione o in alternativa a serrande tagliafiamma, in impianti di condizionamento.

MODALITA' D'USO

Montare la griglia **KM-FD 2000** all'interno della canalizzazione e fissarla con delle viti autofilettanti all'elemento strutturale.

Sigillare le eventuali fughe presenti con lo stucco resistente al fuoco **KM SEALER F**.

CERTIFICAZIONI

- Secondo la Norma Europea UNI-EN 1366-3

DATI TECNICI

Dimensioni:	a richiesta a x b
Profondità:	60 mm
Temperatura di reazione:	250°C
Emissione fumi tossici:	nessuna
Stoccaggio:	al riparo dalle intemperie
Trasporto:	nessuna restrizione via terra, nessuna restrizione ICAO/IATA-DGR

ULTERIORI INFORMAZIONI

Misure precauzionali:	non richiede alcuna misura precauzionale sia per l'utilizzo sia per la manipolazione
Classificazione/etichettatura:	il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare
Frasi di rischio:	nessuna
Consigli di prudenza:	nessuno